



Guatemala, 24 de mayo de 2018

ENMIENDA No. UNO (1)
CONVOCATORIA A LICITACIÓN INTERNACIONAL
IAL UNFPA/Guatemala/2018/CEN294
“Adquisición de Estanterías de Metal”

De conformidad con la Cláusula 6 Modificaciones al Documento de licitación de UNFPA de la Sección I: Instrucciones para los Oferentes de la Invitación a Licitación IAL UNFPA/Guatemala/2018/CEN294, se realiza la siguiente Enmienda a dicho documento:

No. 1

SECCIÓN II: Especificaciones técnicas y listado de requisitos

2.1 Especificaciones técnicas

Lote 1: Estanterías
 Item 1.1 Estanterías de Metal
 Cantidad: Quinientas (500)

En Donde dice:

5	Medidas aproximadas: Alto: 2.74 mts, ancho: 1.00 mts y fondo: 0.50 mts Grosor del angular 1.5875mm, por 50mm de un lado y 30mm del otro lado Angular troquelado para graduación de entrepaños. Distancia entre los agujeros de los angulares, medido desde el centro de cada agujero: 38 mm Diámetro de los agujeros de los angulares: 8 mm
---	---

Debe Leerse:

5	Medidas aproximadas: Altura del angular: 2.74 mts. (No puede ser menor de esta altura) , ancho del entrepaño 1.00 mts. y fondo del entrepaño: 0.50 mts. Grosor del angular 1.5875mm (1/16") de 50 mm de un lado y de 30 mm a 50 mm del otro lado Angular troquelado para graduación de entrepaños. Distancia entre los agujeros de los angulares: de 15 mm (1.5 cm) a 38 mm (3.8 cm) Diámetro de los agujeros de los angulares: de 8 mm a 10 mm
---	---

No. 2

SECCIÓN V: Formularios de ofertas, 4. Formulario general de artículos/productos

Lote 1: Estanterías
Item 1.1 Estanterías de Metal
Cantidad: Quinientas (500)

En Donde dice:

5	Medidas aproximadas: Alto: 2.74 mts, ancho: 1.00 mts y fondo: 0.50 mts Grosor del angular 1.5875mm, por 50mm de un lado y 30mm del otro lado Angular troquelado para graduación de entrepaños. Distancia entre los agujeros de los angulares, medido desde el centro de cada agujero: 38 mm Diámetro de los agujeros de los angulares: 8 mm
---	--

Debe Leerse:

5	Medidas aproximadas: Altura del angular: 2.74 mts. (No puede ser menor de esta altura) , ancho del entrepaño 1.00 mts. y fondo del entrepaño: 0.50 mts. Grosor del angular 1.5875mm (1/16") de 50 mm de un lado y de 30 mm a 50 mm del otro lado Angular troquelado para graduación de entrepaños. Distancia entre los agujeros de los angulares: de 15 mm (1.5 cm) a 38 mm (3.8 cm) Diámetro de los agujeros de los angulares: de 8 mm a 10 mm
---	---

-----Última línea-----